



MOELLER STONE CARE France

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P324 Savon pour pierres – Entretien

DESCRIPTION : **HMK® P324** est un savon doux naturel concentré fabriqué à partir d'huiles naturelles de grande valeur. En utilisation quotidienne, simplement dilué dans l'eau, vous obtenez un nettoyage combiné à un entretien efficace. **HMK® P324** répond aux exigences de la classe R9 (anti-glissance) selon le règlement BGR 181 (se reporter aux conseils d'entretien des surfaces R9).

PROPRIETES : des agents nettoyants hautement actifs nettoient et entretiennent rapidement et soigneusement toutes les surfaces en pierre naturelle ou reconstituée. Des composants de soin naturels optimisent la couleur et la structure du matériau et procurent aux murs et aux sols un aspect éclatant. Grâce à une utilisation régulière, les revêtements deviennent moins sensibles aux taches et s'entretiennent plus facilement. Ses composants solubles dans l'eau réduisent la formation de moirures ou de traces et ne font pas de dépôt en surface (par exemple calcaire). **HMK® P324** est conçu spécialement pour les surfaces en pierre naturelle ou reconstituée et ne les lessive pas. **HMK® P324** peut aussi bien être utilisé manuellement qu'avec une machine à nettoyer.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P324 est préconisé pour tous les sols, escaliers, murs, en pierre naturelle, ou reconstituée : marbre, calcaire, granit, dalles de Bavière, travertin, ardoise, quartzite, gneiss, granito, carreaux ciment, marbre aggloméré, matériau composite, terre cuite, brique, carrelage, carreaux non émaillés, etc...

APPLICATION : pour l'entretien courant, ajouter 25 à 50 ml de **HMK® P324** à 10 litres d'eau chaude et appliquer simplement avec une serpillière ou un balai trapèze. Si vous utilisez une machine à nettoyer, diluer d'abord **HMK® P324** dans l'eau chaude puis remplir le réservoir avec cette solution. Ensuite, ne pas rincer la surface de façon à laisser agir les composants d'entretien.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire de préférence tiède.

ATTENTION : par températures froides, **HMK® P324** devient plus épais, sans perte de qualité du produit.

CONSOMMATION : selon le matériau et l'état de surface, de 1.000 à 2.000 m²/litre.

STOCKAGE : plusieurs années au frais, au sec et à l'abri du gel entre + 5°C et + 25°C dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	liquide
Couleur :	ambrée
Odeur :	caractéristique
Valeur de PH :	env. 9 (concentré)

CONSEILS D'ENTRETIEN : pour raviver le brillant des surfaces polies, nous préconisons de temps en temps **HMK® P319** Lustrant pour pierre. En présence de salissures plus importantes ou pour un nettoyage de fond périodique, nous conseillons **HMK® R155** Nettoyant de fond - sans acide.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les

denrées alimentaires avant utilisation.
Contient dipentène. Peut produire une réaction allergique.
HMK® P324 ne nécessite pas d'étiquetage particulier.

UFI : WUV0-50DP-7001-5G5A

COMPOSANTS : tensides, savons naturels, adjuvants, agents odorants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT : 1 litre : 12 pièces par carton
5 litres : 2 pièces par carton